



pip poller Design: Klaus Nolting

pip poller Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²;
Durchgangsverdrahtung mit
Y-Verbinder in der Leuchte
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas satiniert

Schutzart:
IP65

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

dimmbare


installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²;
possibility of through wiring
with Y-connector inside
luminaire

assembly:
on site foundation or
solid ground




material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass satined

protection class:
IP65

light direction:



Größe in mm
size in mm

Farbe colour	2700K 		3000K	
	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.
 anthracite RAL 7016	91020-27-AN	6 W/273 lm	91020-AN	6 W/320 lm
 cool brown	91020-27-CB	6 W/273 lm	91020-CB	6 W/320 lm
 space grey	91020-27-SG	6 W/273 lm	91020-SG	6 W/320 lm
 deep black RAL 9005	91020-27-BL	6 W/273 lm	91020-BL	6 W/320 lm

Zubehör
accessory

Artikel
article

Art.-Nr.
item no.

Y-Verbinder
Y-connector

55312

Erdstück
anchorage unit

55099