

cut control Design: IP44.de



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood

Erfassungswinkel 120°
Zeiteinstellung 5 Sek. - 8 Min.
Dämmerungseinstellung
10-2000 Lux; **Reichweite** 9 m

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
4 x 1,5 mm²

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP44

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood


detection angle 120°
time setting 5 sec. - 8 min.
twilight setting
10-2000 lux; **range** 9 m

installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
4 x 1,5 mm²






material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP44

light direction:



Größe in mm
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	91190-27-AN	16 W/1118 lm
 cool brown	91190-27-CB	16 W/1118 lm
 space grey	91190-27-SG	16 W/1118 lm
 pure white RAL 9016	91190-27-WH	16 W/1118 lm
 deep black RAL 9005	91190-27-BL	16 W/1118 lm