



pad Design: Sebastian David Büscher

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Prismatikglas Acryl

Schutzart:
IP65

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmable


connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. safety plug
ready to connect




movable

material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
pole: stainless steel
powder-coated
prismatic glass acryl

protection class:
IP65

light direction:



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	91065-27-AN	8 W/553 lm
 cool brown	91065-27-CB	8 W/553 lm
 deep black RAL 9005	91065-27-BL	8 W/553 lm

Größe in mm
size in mm

+ Anschluss optional mit IP44.de connect.
connection with IP44.de connect as an option.