



**cut poller** Design: IP44.de



cut poller Design: IP44.de



**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

**Reflektor:** Flood  
dimmbar

**Installation:**  
1 x Kabeleinführung;  
Anschlussklemme  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup>;  
Anschluss mehrerer Leuchten  
durch Sternverdrahtung mit  
externem Erd-Abzweigkasten  
möglich

**Montage:**  
Bauseitiges Fundament oder  
befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas klar

**Schutzart:**  
IP65

**Lichtrichtung:**



**light technology:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

**reflector:** flood  
dimmmable


**installation:**  
1 x cable entry point;  
connection terminal  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup>;  
possibility of connection of  
several luminaires by star wiring  
with external earth distribution  
box

**assembly:**  
on site foundation or  
solid ground

**material:**  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass clear

**protection class:**  
IP65

**light direction:**



Größe in mm  
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
anthracite RAL 7016	91045-AN	8 W/559 lm
cool brown	91045-CB	8 W/559 lm
deep black RAL 9005	91045-BL	8 W/559 lm

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	<b>Erd-Abzweigkasten</b> earth distribution box	55380
	<b>Erdstück</b> anchorage unit	55099