



stic control Design: Klaus Nolting



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood
Erfassungswinkel 120°
Zeiteinstellung 5 Sek. - 8 Min.
Dämmerungseinstellung
10-2000 Lux; Reichweite 9 m

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
4 x 1,5 mm²

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP44
Lichtrichtung:




light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood
detection angle 120°
time setting 5 sec. - 8 min.
twilight setting
10-2000 lux; range 9 m

installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
4 x 1,5 mm²

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP44
light direction:



Größe in mm
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
anthracite RAL 7016	91761-AN	8 W/559 lm
cool brown	91761-CB	8 W/559 lm
pure white RAL 9016	91761-WH	8 W/559 lm
deep black RAL 9005	91761-BL	8 W/559 lm