



lix mini dim to amber 2700K-1800K Design: Klaus Nolting

lix mini



Technische Daten:

LED
Lithium-Ionen Akku
1x 2600 mAh
Dim to Amber 2700K - 1800K

Betriebsdauer:
je nach Dimmstufe 5 Std. bis 48 Std.

Stromversorgung:
charging base mit 1,2 m USB-C-Kabel inklusive

Material:
Aluminiumguss lackiert
+ Polycarbonat matt

Schutzart: IP44

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Lichtrichtung:



technical information:

LED
lithium-ion battery
1x 2600 mAh
dim to amber 2700K - 1800K

battery operating time:
5 hrs. to 48 hrs., depending on the dimming level


power source:
charging base with 1,2 m USB-C-cable included





material:
aluminium die-casting lacquered
+ polycarbonate matt

protection class: IP44


This product contains a light source of energy efficiency class E

light direction:



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 bright bronze	93931-BB	2 W/100 lm
 pearl white	93931-PW	2 W/100 lm
 jet black	93931-JB	2 W/100 lm
 frozen silver	93931-FS	2 W/100 lm

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	USB-C-Ladegerät black USB-C-charger black	55921-BL
	solarbank	53410
	multi charging base	53420
<p>Mehrfach-Ladebasis mit 1,6 m Zuleitung und Schutzkontaktstecker bzw. CH-Stecker + Buchse zur Verbindung von insgesamt bis zu max. 6x multi charging base (für bis zu 36x lix mini/lix skinny) multi charging base with 1,6 m supply cable and safety plug or CH-plug + socket to connect up to max. 6x multi charging base (for up to 36x lix mini/lix skinny)</p>		



Größe in mm
size in mm