


**las.2** Design: Klaus Nolting



**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmbar über Phasenabschrittdimmer  
optional mit integriertem DALI-2-Phasendimmer

**Installation:**  
2x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Material:**  
Aluminiumguss pulverbeschichtet  
+ rauchfarbenes Glas

Schutzart: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

**Lichtrichtung:**



light technology:  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmable via trailing edge dimmer  
with integrated DALI-2 phase dimmer as an option

**installation:**  
2x cable entry point; connection terminal 3x 2,5 mm<sup>2</sup>

**material:**  
aluminium die-casting powder-coated  
+ smoke-coloured glass

protection class: IP65

This product contains a light source of energy efficiency class G

**light direction:**



**Farbe**  
colour

 deep black  
RAL 9005

**Art.-Nr.**  
item no.

93155-BL  
93155-BL-DR . DALI-2 ready

**Systemleistung**  
system performance

6 W/115 lm

Größe in mm  
size in mm