




**li.4** Design: Klaus Nolting

**li.4** Design: Klaus Nolting



**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

**dimmbar über Phasenabschrittdimmer**


**Installation:**  
1x Kabeleinführung; Leitungsverbinder mit Anschlussklemme 3x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Anschluss mehrerer Leuchten durch Sternverdrahtung mit externem Erd-Abzweigkasten möglich

**Montage:**  
bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss pulverbeschichtet  
+ klares rauchfarbenes Glas  
+ Sicherheitsglas satiniert

**Schutzart: IP65**

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F**

**Lichtrichtung:**  


**light technology:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

**dimmable via trailing edge dimmer**


**installation:**  
1x cable entry point; cable connector with connection terminal 3x 1,5 mm<sup>2</sup>  
possibility of connection of several luminaires by star wiring with external earth distribution box



**assembly:**  
on site foundation or solid ground

**material:**  
aluminium die-casting powder-coated  
+ clear smoke-coloured glass  
+ safety glass satined

**protection class: IP65**

**This product contains a light source of energy efficiency class F**

**light direction:**  


Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	91025-AN	8 W/106 lm
 deep black RAL 9005	91025-BL	8 W/106 lm

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.	
	Erd-Abzweigkasten earth distribution box	55380	Details . Seite page 256
	Erdstück anchorage unit	55099	Details . Seite page 256

+ verwandte Produkte related products . li.2

Größe in mm  
size in mm